




ISE SMART CONNECT KNX SONOS

Artikel	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MwSt.
 ISE SMART CONNECT KNX SONOS REG, TP1	1-0001-002	1	473,75

Technische Daten

Betriebsspannung:	DC 24..30V
Leistungsaufnahme:	2W (24V DC)
KNX:	TP1, S-Mode
Ethernet:	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
SD-Karte:	Micro SD Karte, bis 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse:	2x RJ45 (Switch) 2x KNX Anschlussklemme (Bus, Versorgungsspannung)
Abmessungen:	REG mit 2 TE

Information

Produktfamilie:	ISE SMART CONNECT KNX
Produkttyp:	SONOS

Bis zu fünf Sonos Mastergeräte plus bis zu 25 Slaves einfach über KNX steuern – dank des Adapterneulings von ise ist das ab sofort keine Zukunftsmusik mehr! Wahlweise kann dabei jeder Raum separat bedient werden oder über den Partymodus gleich das ganze Haus.

Features:

- Steuerung zum Abspielen von Playlisten
- Titel, Interpret und Album im Fließtext auf KNX-Textobjekten
- vollständige Lautstärkeregelung von Master, Slaves und der gesamten Gruppe
- dynamische Zonenbildung für bis zu fünf Zonen mit jeweils einem Master und bis zu fünf Slave-Geräten über KNX-Objekte
- Abspielen von Musik von der SD-Karte im ise smart connect KNX Sonos
- für die jeweils neuste Version der ETS4 oder ETS5

Sonos ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sonos, Inc. in den USA, Kanada, Großbritannien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Japan, Mexico, Deutschland, Russland und Australien und ein Warenzeichen der Sonos, Inc. in anderen Ländern.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Unverbindliche Preisempfehlung 10/2015.

**ise Individuelle Software-
Entwicklung GmbH**
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15

E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de



ISE SMART CONNECT KNX HUE

Artikel	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MwSt.
 ISE SMART CONNECT KNX HUE REG, TP1	1-0002-003	1	373,75

Technische Daten

Betriebsspannung:	DC 24..30V
Leistungsaufnahme:	2W (24V DC)
KNX:	TP1, S-Mode
Ethernet:	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anschlüsse:	2x RJ45 (Switch) 2x KNX Anschlussklemme (Bus, Versorgungsspannung)
Abmessungen:	REG mit 2 TE

Information

Produktfamilie:	ISE SMART CONNECT KNX
Produkttyp:	HUE

Bis zu 25 Leuchten einfach über KNX steuern – dank des Adapterneulings von ise ist das ab sofort möglich. Mit KNX-Bedienelementen Farbwerte und Helligkeiten des Lichts individuell gestalten.

Features:

- separate Steuerung von bis zu 25 Philips Hue-Leuchten über Schalten und Dimmen
- individuelle Steuerung der RGB-Farbwerte
- individuelle Steuerung der Farbtemperatur
- für die jeweils neuste Version der ETS4 oder ETS5

Philips und Hue sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips Electronics NV

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Unverbindliche Preisempfehlung 10/2015.



ISE SMART CONNECT KNX SECURE

Artikel	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MwSt.
 ISE SMART CONNECT KNX SECURE REG, TP1	1-0003-004	1	548,75

Technische Daten

Betriebsspannung:	DC 24..30V
Leistungsaufnahme:	2W (24V DC)
KNX:	TP1, S-Mode
Ethernet:	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anschlüsse:	2x RJ45 (Switch) 2x KNX Anschlussklemme (Bus, Versorgungsspannung)
Abmessungen:	REG mit 2 TE

Information

Produktfamilie:	ISE SMART CONNECT KNX
Produkttyp:	SECURE

Aus der Ferne sicher und komfortabel auf KNX zugreifen – dank ise smart connect KNX Secure ist das ab sofort ein Kinderspiel. Einfach über Rechner, Tablet oder Smartphone Funktionen auslösen oder mit der ETS Anpassungen vornehmen. Keine weitere Konfiguration nötig.

Features:

- sichere Datenübertragung von HTML und der ETS-Kommunikation über das Internet bis zum KNX/IP-Netzwerk vom ersten Paket an
- konfigurationsfrei bei Nutzung von DHCP
- optimierte KNX/IP-Kommunikation auch über mobile Datenverbindungen nutzbar
- Fernzugriff kann jederzeit über ein KNX-Objekt aktiviert und deaktiviert werden
- SDA Client - Zeitmessfunktion
- SDA Client - Logging für Supportzwecke
- 500MB Datenvolumen pro Monat, max. 12 Stunden am Stück Dauerbetrieb
- Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb
- für die jeweils neuste Version der ETS4 oder ETS5
- Unterstützung für ETS3 (auf Anfrage an vertrieb@ise.de)

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.



Unverbindliche Preisempfehlung 10/2015.

ise Individuelle Software-Entwicklung GmbH
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15
E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de



ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE

Artikel	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MwSt.
 ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE REG, TP1, 1x USB, 1x Ethernet	1-0004-005	1	Preis auf Anfrage
 ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE REG, TP1, 2x Ethernet	1-0005-006	1	Preis auf Anfrage

Technische Daten

Betriebsspannung:	DC 24..30V
Leistungsaufnahme:	3W (24V DC und USB 300mA) 2W (24V DC und 2x Ethernet)
KNX:	TP1, S-Mode
Ethernet:	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
SD-Karte:	Micro SD Karte, bis 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse:	1x RJ45 (USB Version), 2x RJ45 (Ethernet Version) USB (Nur USB Version) 2x KNX Anschlussklemme (Bus, Versorgungsspannung)
Abmessungen:	REG mit 2 TE

Information

Produktfamilie:	ISE SMART CONNECT KNX
Produkttyp:	PROGRAMMABLE

Sie wollen Geräte mit IP- oder USB-Anschluss über KNX steuern. KNX wird vollkompatibel. Neue Geräte einfach selbst integrieren. Ein Adapter für alle Systeme. Mit dem ise smart connect KNX Programmable lassen sich Drittgeräte unaufwändig und zuverlässig mit dem KNX-Bus verbinden.

Features:

- Programmierung der Applikation in C#
- bis zu 64 KNX-Kommunikationsobjekte
- IP- und USB-Anbindung zum Drittsystem
- für die jeweils neuste Version der ETS4 oder ETS5

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Unverbindliche Preisempfehlung 10/2015.

ise Individuelle Software-Entwicklung GmbH
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15

E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de



ISE SMART CONNECT KNX VAILLANT



Artikel	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MwSt.
 SET VAILLANT 1x ise smart connect KNX Vaillant 1x eBUS Adapter	S-0001-006	1	498,75

Technische Daten Gateway

Betriebsspannung:	DC 24..30V
Leistungsaufnahme:	1.2W (24V DC) in Kombination mit dem eBUS Adapter und der Ethernet Verbindung
KNX:	TP1, S-Mode
Ethernet:	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anschlüsse:	1x RJ45, 1x USB 2x KNX Anschlussklemme (Bus, Versorgungsspannung)
Abmessungen:	36mm (REG, 2TE)

Technische Daten eBus Adapter

Betriebsspannung:	Versorgung über eBUS und USB
Leistungsaufnahme:	0,1W (24V DC, eBUS)
Anschlüsse:	2pol Schraubklemme eBUS, 1x Mini USB B
Abmessungen:	17,5mm (REG, 1TE)

Information

Produktfamilie:	ISE SMART CONNECT KNX
Produkttyp:	VAILLANT

Der ise smart connect KNX Vaillant bietet zusammen mit dem neuen Controller multiMATIC die Integration zwischen eBUS und dem KNX, sodass Vaillant Heizungsanlagen nun auch in das KNX System komfortabel integriert werden können.

Features:

- Steuerung der Betriebsart und Temperatursollwerte von bis zu drei Heizzonen
- Steuerung des Betriebsmodus und Temperatursollwert der Warmwasserbereitung
- Steuerung des Betriebsmodus der Lüftungsanlage
- Systeminformationen wie Wartungsmodus, Fehlermeldungen, Datum und Uhrzeit, Außentemperatur, Systemstatus
- Ertragswerte von Solaranlage und Wärmepumpe
- Verbrauchswerte von Warmwasserbereitung und Heizung (Strom, Gas)
- nur für Systeme mit dem Heizungsregler multiMATIC
- für die jeweils neuste Version der ETS4 oder ETS5

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Unverbindliche Preisempfehlung 10/2015.

**ise Individuelle Software-
Entwicklung GmbH**
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15

E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de